

Takeuchi TB 216 A V3 + GRL + TL 300 + TL 500 = 31,750, = €

Besonderheiten des TB 216

 Robust im Einsatz durch auf dem Löffelstiel verlegte Zuleitung zum Powertilt und Schnellwechsler

 Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch bis zu vier ansteuerbare Zusatzsteuerkreise bis zum Löffelstiel

 Vibrationsarmer Fahrbetrieb durch Short-Pitch-Gummiketten und dreiflanschige Laufwerksrolle

 Hohe Standfestigkeit durch hydraulisch stufenlos teleskopierbares Laufwerk von 980 –1.300 m

 Ausgezeichnete Haltbakreit durch Klappen und Hauben aus Stahlblech

 Sicherer Transport durch serienmäßige Dachhaken (mit Baukran versetzbar) und Zurrösen am Laufwerk und Planieschild

Stabil abgestützt durch extralanges und -hohes Planierschild

• Einfache Kraftstoffplanung durch Tankanzeige im Display und am Tank









* Preis zzgl. gesetzl. MwSt. | Angebot befristet – solange der Vorrat reicht | Angebot gilt nur für Kund*innen aus unserem Verkaufsgebiet | Stand Mai 2024 Heinrich Grotemeier GmbH & Co. KG grotemeier.de

BündeTeichstraße 29
32257 Bünde
T: +49 (0) 5223 166-0

Bielefeld Ziegelstraße 90a 33609 Bielefeld T: +49 (0) 521 287-195 Paderborn Rudolf-Diesel-Straße 19 33178 Borchen T: +49 (0) 5251 3988-004 **Vechta**Alter Flugplatz 32
49377 Vechta
T: +49 (0) 4441 9373-349





- Kastenmaße ca.: 3.050 x 1.450 x 300 / 350 mm
- Gesamtgewicht: 3.000 kg, davon Eigengewicht ca.: 550 kg, Zuladung bis ca.: 2.550 kg
- Stützlast: 100 kg
- Rahmen aus Aluminiumprofilen verschweißt, Boden/Kotflügel aus Alu-Riffelblech verschweißt
- Bordwände 300 mm hoch, aus 25 mm Alu-Bordwandprofilen pressblank 3-seitig fest mit dem Grundrahmen verschweißt, Verstärkungsprofil auf 3 Seiten
- 2 Stück hochstehende Auffahrschienen á 1.500 kg Tragkraft, Alu-verschweißt, mit Zwangsabstützung und Einsteckschott
- Winddurchlässige Sprossenschiene
- Airlinerschiene längsseits in die Bordwand eingelassen ca. 3-5 cm über Ladeboden (je nach Belag) mit 6 Stück Zurrpunkt Dreifach-Stud 1000 daN
- Deichsel aus Stahlholmen feuerverzinkt
- Auflaufeinrichtung mit Rückfahrautomatik
- Stützradschwerlastautomatik 800 kg an Querholm angesetzt
- Wartungsfreie Gummifederachsen
- 1-A Trailerbereifung 185 R 14C
- Lichtanlage It. STVZO 12V mit 13-Pol Stecker und Kabel 8x1,5 sowie Mehrkammerleuchten mit RFS und NSL mit LED-Positionsleuchten vorne, LED-Kennzeichenleuchten
- Alustaukiste: Deckel mit 18 mm Siebdruck als Ablagefläche, ca. 900 x 300 x 300 mm

* Preis zzgl. gesetzl. MwSt. | Angebot befristet – solange der Vorrat reicht | Angebot gilt nur für Kund*innen aus unserem Verkaufsgebiet | Stand Mai 2024 Heinrich Grotemeier GmbH & Co. KG grotemeier.de

BündeTeichstraße 29
32257 Bünde
T: +49 (0) 5223 166-0

Bielefeld Ziegelstraße 90a 33609 Bielefeld T: +49 (0) 521 287-195 Paderborn Rudolf-Diesel-Straße 19 33178 Borchen T: +49 (0) 5251 3988-004 **Vechta**Alter Flugplatz 32
49377 Vechta
T: +49 (0) 4441 9373-349

